



CAPITOLATO TECNICO

UNIFORME DI SERVIZIO

PER IL PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO 1 - GENERALITA'

- Le uniformi di servizio sono realizzate come riportato nella fig. 1, 2 e 3 e nella descrizione.

CAPO 2 – DESCRIZIONE

- L'attagliamentamento è realizzato nelle taglie: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58-60-62
- L'Uniforme di servizio è realizzata in due parti: Giubba – Pantalone
- L'uniforme è realizzata in tessuto: cotone 35% - poliestere 65%, di peso grammi 240 al metro quadro (+/- 3%)
- L'uniforme è realizzata in tinta unita di colore azzurro di cui al Codice Pantone 19-3950 TPX (sia la giubba che il Pantalone)
- La giubba è costituita da corpo, maniche e bavero.

Corpo:

- é formato da due parti anteriori (davanti) unite fra loro mediante asole e bottoni e da una posteriore unite tra loro con cucitura a macchina tagliacuci, ribattitura due aghi esterna
- L'unione sulle spalle tra la parte posteriore e la parte anteriore dovrà essere realizzata con doppia ribattitura, di cui la distanza tra le due impunture deve essere di 7 mm.
- Sulle spalle è sovrapposto uno spallone (carré) di altezza pari a cm 15 (misurata al centro dall'attaccatura del collo verso il basso) realizzato con lo stesso tessuto e colore del corpo, che interessa superiormente, da un giro manica all'altro, le due parti anteriori e posteriori del corpo. Lo spallone è in tre parti, una posteriore e due anteriori. Lo spallone anteriormente misura cm 22 (misurato dall'intersezione della cucitura della spalla con il girocollo verso il basso). Le misure dello spallone sono riferite ad una taglia 50.
- I lembi liberi delle due parti anteriori sono ripiegati internamente per tutta la loro lunghezza. La ripiegatura è pari a 7 cm. Internamente, al di sopra del ripiegamento del lembo destro e per tutta la sua lunghezza, è sovrapposta una contromostrina. Su tale contromostrina sono realizzate a cm 1,5 dal bordo, n° 5 asole orizzontali, lunghe ciascuna cm 2,5 intervallate da n° 5 travette orizzontali, equidistanti fra loro. Le asole distano 11 cm tra loro (misura riferita ad una taglia 50). In corrispondenza di dette asole, sul davanti sinistro, sono applicati n° 5 bottoni a due buchi, di cui il diametro di ogni bottone è di 1,6 cm.
- I bottoni dovranno essere realizzati in materiale di resina sintetica di buona qualità.
- I bottoni dovranno essere di colore azzurro di cui al Codice Pantone 19-3950 TPX.
- Sul davanti esterno, sul lato destro in alto è realizzato nello stesso tessuto e colore dell'uniforme, un passante di cm 6 ed alto cm 1. Tale passante sarà posto ad una distanza di cm 18 dell'intersezione della cucitura della spalla con l'attaccatura del collo ed ad una distanza di cm 9 dal bordo del lembo (riferita ad una taglia 50)
- Sul davanti esterno, sul lato destro in alto, ad una distanza verso il basso di cm 2 dal carré, ed ad una distanza verso sinistra di cm 9 dal bordo del lembo è cucito un velcro femmina



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

azzurro di cui al codice pantone 19-3950 TPX. La lunghezza del velcro sarà di cm 9, mentre l'altezza sarà pari a 2 cm

- Sul davanti esterno, sul lato destro in alto, ad una distanza verso il basso di cm 2 dal carrè, attaccato al bordo del lembo è cucito un velcro femmina azzurro di cui al codice pantone 19-3950 TPX. La lunghezza del velcro sarà di cm 9 mentre l'altezza sarà pari a 5 cm, necessario all'applicazione del distintivo di grado.
- I velcri cuciti sull'uniforme dovranno essere "femmina" mentre i velcri "maschi" saranno forniti a corredo.
- Sul davanti parte interna, su ambo i lati, è cucita una tasca rettangolare di cui la larghezza è di cm 14 e l'altezza di cm 21 (misurata compresa pattina chiusa) munita di chiusura a pattina (pattina alta 6 cm). Agli estremi della pattina lato interno, sono cuciti 1 velcro per lato, per tutta la lunghezza di cui le dimensioni sono di altezza cm 2 dello stesso colore dell'Uniforme. Sulla pattina dovrà essere cucito per tutta la sua lunghezza il velcro "maschio". Sulla tasca, in corrispondenza del velcro della pattina, dovrà essere cucito un velcro "femmina", realizzato nello stesso modo di quello applicato sulla pattina.
- Il corpo termina al fondo con orlo di cm 2 circa.
- Sulla parte posteriore esterna, posizionata al centro ad una distanza dal carrè verso il basso di cm 2 (distanza tra base carrè e 1 cerchio del logo), è termoapplicato un disco diametro 20 cm in tessuto ad alta definizione con filati e supporto 100% poliestere, recante un logo (fig. 3) di colore rosso di cui al codice pantone 18-1763 TPX, così composto:
 - Il Diametro del cerchio esterno dovrà essere di cm 20 e di cui lo spessore del cerchio è pari a 5 mm
 - Il Diametro del cerchio Interno dovrà essere di cm 13 e di cui lo spessore del cerchio è pari a 5 mm
 - Tra il cerchio esterno e quello interno deve essere realizzata nello stesso colore rosso, la seguente scritta a giro **"CROCE ROSSA ITALIANA –INFERMIERE VOLONTARIE"**.
 - All'interno del secondo disco, posto perfettamente al centro è realizzata una **CROCE DI COLORE ROSSO** di cui sia la lunghezza che la altezza è pari a cm 12 (la croce deve essere composta da 5 quadrati uguali, ogni lato da cm 4)
- Le maniche sono formate da due parti realizzate con lo stesso tessuto e colore del corpo. Terminano al fondo con un polsino alto cm 6. Ha una estremità sagomata a punta di cm 1,5 sulla quale è praticata a cm 2 dal vertice della punta un'asola orizzontale larga 2 cm. Sull'altra estremità sono applicati due bottoni, uno posizionato alla distanza di cm 1,5 dal bordo (riferito al centro del bottone) e l'altro ad una distanza di cm 6 dal bordo (riferito al centro del bottone). Il bottone a due buchi è realizzato in materiale di resina sintetica di buona qualità di colore azzurro di cui al Codice Pantone 19-3950 TPX,. Il bottone dovrà avere diametro di 1,6 cm.
- Lungo l'attaccatura della manica al polsino sono realizzate n°. 2 riprese (necessaria a sfumare la larghezza della manica)
- Sulla parte esterna di ciascuna manica possono inoltre essere applicate, di forma ovale, all'altezza del gomito, una toppa di uguale tessuto e colore dell'uniforme;
- Sulla manica destra può essere applicato, ad una distanza di cm 11 dalla cucitura della spalla, un taschino portapenne (dimensioni del taschino chiuso altezza 14 cm larghezza 9 cm), con chiusura a pattina (pattina alta 4 cm). Al centro parte interna dovrà essere cucito un velcro "maschio" di colore azzurro di cui al



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

codice pantone 19-3950 TPX. Sul taschino sotto la pattina, in corrispondenza del velcro “maschio”, dovrà essere cucito un velcro “femmina” dello stesso tessuto e colore. I velcri cuciti dovranno essere alti 2 cm e lunghi 3 cm. Il taschino dovrà essere realizzato a tre scomparti ognuno di cm largo 3 cm e lungo 13 cm. Il taschino dovrà essere perfettamente centrato sul braccio rispetto alla linea orizzontale.

- Sulla manica destra, sopra il taschino, ad una distanza di cm 2 dalla cucitura della spalla, dovrà essere cucito un velcro “femmina” di colore blu di cui al codice pantone 19-3921 TPX. Lo stesso velcro dovrà essere centrato rispetto alla linea orizzontale. Su tale velcro dovrà essere applicato lo scudetto del Corpo, pertanto il velcro dovrà rispecchiare totalmente sia la forma che le dimensioni dello scudetto del Corpo delle II.VV.
 - Sopra il velcro realizzato sulla manica destra dovrà essere applicato lo scudetto del Corpo delle II.VV.
 - ☐ Lo scudetto del Corpo delle II.VV. realizzato in taglia unica secondo le seguenti misure:
 - Parte Esterna**
 - ♦ altezza mm 80;
 - ♦ larghezza mediana mm 60;
 - Parte Interna scudetto**
 - ♦ altezza mm 70;
 - ♦ larghezza mediana mm 50.
 - ☐ Lo scudetto del Corpo delle II.VV. è costituito da un tratto di tessuto di colore blu di cui al Codice Pantone 19-3921 TPX;
 - ☐ Sul rovescio di tale tessuto è applicato a caldo un foglio di PVC di adeguato spessore. Dopo il procedimento di applicazione a caldo, il PVC deve risultare perfettamente incorporato al tessuto al fine di aumentarne la consistenza, la sostenutezza ed evitare lo sfilacciamento dei bordi liberi.
 - ☐ Sul rovescio dello scudetto è applicato un tratto di tessuto velcro maschio di colore blu di cui al Codice Pantone 19-3921 TPX. Il velcro dovrà essere delle stesse dimensioni e forma dello scudetto
 - ☐ I lembi di unione degli scudetti devono essere solidamente termosaldati tra loro lungo tutta la linea senza alcuna soluzione di continuità.
 - ☐ Tutti gli scudetti sono realizzate in PVC e sono applicati al tessuto esclusivamente a mezzo termosaldatura, con tassativo divieto dell'uso di collanti, appendici, ecc
 - ☐ Sulla parte alta degli scudetti (Fig. 1) è incisa al centro, su due righe, la seguente scritta di cui ogni lettera è alta circa 3 mm:
 - ❖ **Scritta 1° Riga:** CORPO INFERMIERE
 - ❖ **Scritta 2° Riga:** VOLONTARIE C.R.I.
 - ❖ Lo sfondo, dove è posta della scritta incisa, è di colore bianco di cui al Codice Pantone 11-4800 TPX
 - ☐ Sulla parte centrale dello scudetto è posta una Croce di colore rosso di cui al Codice Pantone 18-1763 TPX le cui dimensioni sono mm 30 x 30 e il cui fondo è di colore bianco di cui al Codice Pantone 11-4800 TPX



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

- ☐ Il bordo, che contorna la parte dello scudetto dove è posta la croce, è di colore rosso di cui al Codice Pantone 18-1763 TPX. La larghezza del bordo dovrà essere pari a 4 mm
- ☐ Tutte le scritte ed i bordi devono essere ottenuti mediante incisione.
- ☐ Il tessuto blu eccedente il contorno dello scudetto dovrà essere largo 3 mm (Fig. 1)
- Sulla manica sinistra può essere realizzato un taschino portacellulare di cm 9 x 11 x 3. Il taschino è posto ad una distanza di cm 11 dalla cucitura della spalla. Il taschino dovrà essere perfettamente centrato rispetto alla linea orizzontale. Il taschino avrà una chiusura a pattina (pattina alta 5 cm). Al centro parte interna della pattina dovrà essere cucito un velcro “maschio” di colore azzurro di cui al codice pantone 19-3950 TPX. Sul taschino sotto la pattina, in corrispondenza del velcro “maschio”, dovrà essere cucito un velcro “femmina” dello stesso tessuto e colore. I velcri cuciti dovranno essere alti 2 cm e lunghi 3 cm.
- Sulla manica sinistra, alla distanza di 2 cm dalla cucitura della spalla sarà cucito uno scudetto di velcro “femmina” di colore blu di cui al codice pantone 19-3921 TPX. Tale velcro dovrà essere centrato rispetto alla linea orizzontale. Su tale velcro dovrà essere applicato lo scudetto dell'Italia, pertanto il velcro dovrà rispecchiare totalmente sia la forma che le dimensioni dello scudetto Italia
 - ☐ Lo scudetto Italia realizzato in taglia unica secondo le seguenti misure (fig. 2):
 - Parte Esterna**
 - ♦ altezza mm 70;
 - ♦ larghezza mediana mm 60;
 - Parte Interna scudetto**
 - ♦ altezza mm 60;
 - ♦ larghezza mediana mm 50.
- ☐ Lo scudetto Italia è costituito da un tratto di tessuto di colore blu di cui al Codice Pantone 19-3921 TPX;
- ☐ Sul rovescio di tale tessuto è applicato a caldo un foglio di PVC di adeguato spessore. Dopo il procedimento di applicazione a caldo, il PVC deve risultare perfettamente incorporato al tessuto al fine di aumentarne la consistenza, la sostenutezza ed evitare lo sfilacciamento dei bordi liberi.
- ☐ Sul rovescio dello scudetto è applicato un tratto di tessuto velcro maschio di colore blu di cui al Codice Pantone 19-3921 TPX. Il velcro dovrà essere delle stesse dimensioni e forma dello scudetto
- ☐ I lembi di unione degli scudetti devono essere solidamente termosaldati tra loro lungo tutta la linea senza alcuna soluzione di continuità.
- ☐ Tutti gli scudetti sono realizzati in PVC e sono applicati al tessuto esclusivamente a mezzo termosaldatura, con tassativo divieto dell'uso di collanti, appendici, ecc
- ☐ Lo scudetto dovrà riportare in alto la scritta ITALIA e dovrà raffigurare la bandiera italiana.
- Tutte le cuciture dei velcri dovranno essere perimetrali e realizzate con filo dello stesso colore del velcro.
- Il bavero è formato da due tratti sovrapposti, ha un'altezza al centro di cm 10, la lunghezza delle punte del collo è di cm 8. Nel punto di unione del bavero al corpo, internamente, al centro della giubba è applicata



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

una fettuccia appendiabiti lunga cm 10 ed alta cm 1. La distanza tra i due estremi del gancio appendiabiti dovrà essere cm 4.

- Nel punto di unione del bavero al corpo, internamente, al centro della giubba è cucita una targhetta riportante la taglia, la composizione del prodotto e le modalità di lavaggio, saranno indicate mediante decalcomania
- Sotto ogni manica è realizzata una apertura lunga orizzontalmente cm 8. Sotto la manica in corrispondenza dell'apertura dovrà essere cucito un pezzo di tessuto dello stesso materiale e colore dell'uniforme, quale rinforzo. Il tessuto di rinforzo dovrà avere altezza 5 cm e lunghezza 14 (misure riferite da apertura verso il basso)
- Sulla cucitura di unione del davanti e dietro al punto vita sono cuciti due passanti (uno per lato) misura lunghezza cm 6 larghezza cm 1 per il passaggio della cinta.

Pantaloni

- I pantaloni sono privi di fodera e si compongono di due gambali su ciascuno dei quali sono applicati all'esterno: un tascone laterale che misura (compresa la pattina) una lunghezza di 23 cm ed una larghezza di cm 20 con pattina. Sotto la pattina per tutta la sua lunghezza è cucito un velcro "maschio" alto 2 cm e del colore di cui al Codice Pantone 19-3950 TPX. La pattina dovrà misurare altezza di cm 6,5 Sulla tasca esterna, in corrispondenza del velcro "maschio", dovrà essere cucito un velcro "femmina" delle stesse dimensioni e colore del velcro "maschio"
- In corrispondenza del ginocchio potrà essere cucita una toppa di forma rettangolare alta 22 cm (riferito ad una taglia 50), il cui tessuto e colore sarà il medesimo del pantalone.
- Nella parte posteriore sono cucite 2 tasche (1 per lato). Le tasche misurano ciascuna altezza 18 cm e larghezza 14 cm. La chiusura è realizzata con una pattina. Nella parte interna della pattina per tutta la sua lunghezza è cucito un velcro "maschio" alto 2 cm e del colore di cui al codice pantone 19-3950 TPX. La pattina dovrà misurare altezza di cm 5. Sulla tasca esterna, in corrispondenza del velcro "maschio", dovrà essere cucito un velcro "femmina" delle stesse dimensioni e colore del velcro "maschio"
- Alla vita del pantalone dovrà essere realizzata una cintura nello stesso colore e tessuto dell'uniforme di cui l'altezza dovrà essere 4 cm. All'estremità destra della cintura dovrà essere realizzata un asola orizzontale di cm 2. Sul lato di sinistra della cintura dovrà essere applicato un bottone a due buchi di diametro 1,6 cm realizzato in resina sintetica di cui al Codice Pantone 19-3950 TPX Su tale cintura dovranno essere realizzati n° 7 passanti equidistanti fra loro. I passanti dovranno misurare altezza 5 cm e larghezza 1 cm. I passanti dovranno essere realizzati nello stesso colore e tessuto dell'uniforme.
- Su entrambe i lati della cinta dovrà essere inserito un elastico di circa cm 10 fissato sulla parte interna della stessa.
- Nella parte anteriore dei pantaloni, al centro, sotto il bottone della cintura, dovrà essere cucita una chiusura lampo di colore azzurro di cui al Codice Pantone 19-3950 TPX. Tale chiusura lampo dovrà essere di ottima qualità e priva di ogni difetto. La lunghezza della lampo sarà proporzionata alla taglia del pantalone e ricoperta dal tessuto stesso.
- Ogni gamba termina con un elastico cucito all'estremità.
- Tutte le cuciture sono effettuate con filo dello stesso colore dell'uniforme.



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Fig. 1



Fig. 2 (l'immagine è solo indicativa)



- Il contrassegno della taglia, della composizione del prodotto e delle modalità di lavaggio, sarà indicato sulla giacca mediante targhetta cucita sull'orlo superiore (collo) dalla parte interna del prodotto. Sul pantalone mediante targhetta cucita sull'orlo superiore (vita) dalla parte interna del prodotto.
- **Visto l'utilizzo dell'Uniforme esclusivamente da personale femminile, saranno prese in considerazione eventuali modifiche a questo capitolato, che apportino migliorie di vestibilità e confort alla stessa.**

CAPO 3 - NORME DI COLLAUDO

- In fase di collaudo, bisognerà accertare che il prodotto finito corrisponda integralmente a quanto riportato nel presente Capitolato Tecnico.
- Bisognerà inoltre verificare che il prodotto fornito sia privo di qualunque difetto.

CAPO 4 - IMBALLAGGIO

- Ogni Uniforme dovrà essere confezionata in due parti e pertanto suddivisa tra giubba e pantalone, pertanto l'imballo sarà come segue:
 - 1 pantalone in idonee buste di polietilene trasparente chiuse attraverso termosaldatura con evidenziata esternamente la taglia;
 - 1 Giubba in idonee buste di polietilene trasparente chiuse attraverso termosaldatura con evidenziata esternamente la taglia
- Tutte le Buste contenenti i pantaloni dovranno essere immesse in scatole di cartone ondulato di dimensioni adeguate a contenere 25 pezzi
- Tutte le Buste contenenti le giubbe dovranno essere immesse in scatole di cartone ondulato di dimensioni adeguate a contenere 25 pezzi
- Su ogni scatola dovrà essere apposta una targhetta riportante le seguenti indicazioni:
 - Se la scatola contiene le giubbe dovrà essere realizzata così:
 - denominazione della ditta fornitrice;
 - denominazione del prodotto "GIUBBA UNIFORME DI SERVIZIO – II.VV."
 - estremi del contratto di fornitura;
 - quantità contenuta;
 - taglia contenuta
 - Se la scatola contiene i pantaloni dovrà essere realizzata così:
 - denominazione della ditta fornitrice;
 - denominazione del prodotto "PANTALONI UNIFORME DI SERVIZIO – II.VV."
 - estremi del contratto di fornitura;



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

quantità contenuta;
taglia contenuta

CAPO 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- L'aggiudicazione della fornitura sarà valutata ed effettuata in base ai criteri riportati nella tabella seguente. L'aggiudicazione sarà effettuata alla Ditta/Società che avrà raggiunto il punteggio (Totale "GLOBALE") più alto:

punteggio massimo assegnato	100
OFFERTA TECNICA <i>(con la seguente ripartizione e sulla base dei seguenti criteri)</i>	
Corrispondenza dei colori Codice Pantone	0 se non corrisponde a quanto richiesto nel capitolato tecnico – 10 se corrisponde a quanto riportato nel capitolato tecnico
Valutazione dell'analisi merceologica	0 se non corrisponde a quanto richiesto nel capitolato tecnico – 5 se corrisponde solo in parte a quanto riportato nel capitolato tecnico - 10 se corrisponde totalmente a quanto riportato nel capitolato tecnico
Valutazione della manifattura del prodotto e miglie di vestibilità	Da 0 a 35 (la valutazione dovrà tenere in considerazione la qualità del prodotto finito in ogni sua parte, con particolare attenzione alle cuciture, delle dimensioni, etc.) Al punteggio assegnato dovrà corrispondere una valutazione descrittiva che dovrà indicare la motivazione dell'assegnazione del punteggio. La motivazione dovrà essere riportata nel relativo verbale redatto dalla Commissione Aggiudicazione Gara
Tempi di consegna <i>da assegnare proporzionalmente attraverso la seguente formula:</i> Tempo Minore della consegna riferita alle offerte pervenute X 20 / Tempo della consegna dell'offerta presa in esame	Da 0 a 20
OFFERTA ECONOMICA <i>da assegnare proporzionalmente attraverso la seguente formula:</i> Costo Unitario IVA esclusa della offerta minore pervenuta X 25 / Costo Unitario IVA esclusa della offerta presa in esame	
punteggio	Da 0 a 25

- Il totale "GLOBALE" che si ricaverà dalla seguente somma:
totale dell'offerta economica + totale dell'offerta tecnica